



GROHE  
Berøringsfri armaturer

**GROHE**  
  
ENJOY WATER®

# Energi besparende



## Indbygget omkostningseffektivitet.

GROHE armaturer giver utrolig værdi for pengene. Med relativt lave indkøbsomkostninger og funktioner, der er designet til at minimere udgifterne til vand og varme, har de særlige armaturer fra GROHE altid kun leveret den ønskede mængde vand med den nødvendige temperatur gennem mange år – selv under krævende forhold.

Se selv, hvor omkostningseffektivt de særlige GROHE armaturer fungerer.

### Traditionelt et-grebs håndvask armatur

13 l/min gennemstrømning

### Selvlukkende armatur Contropress

7,5 l/min gennemstrømning  
gennemstrømningstid 10 sek.

### Selvlukkende armatur Eurodisc SE








6 l/min gennemstrømning  
gennemstrømningstid 10 sek.

### Berøringsfri armatur Europlus E

6 l/min gennemstrømning

Basis: 150 funktioner pr. dag, 250 dage om året.

## Spar vand, når du vasker hænder.

Fugte hænderne, 5 sek.	Tage sæbe + 10 sek.	Skylle af + 20 sek.	Forbrug pr. år	Besparelse pr. år
 <p>Gennemstrømningstid 35 sek. = 7,58 l/gang</p>			<b>284 m<sup>3</sup></b>	
  <p>Gennemstrømningstid 30 sek. = 3,75 l/gang</p>			<b>141 m<sup>3</sup></b>	<b>50 %</b>
  <p>Gennemstrømningstid 30 sek. = 3 l/gang</p>			<b>113 m<sup>3</sup></b>	<b>60 %</b>
  <p>Gennemstrømningstid 25 sek. = 2,5 l/gang</p>			<b>94 m<sup>3</sup></b>	<b>67 %</b>

# GROHE Allure E

Allure E forener med sin elegante og sofistikerede sammensmeltning af kurver, cylindre og kuber et Cosmopolitan design med berøringsfri betjening. Programmet, der er perfekt til luksushoteller, barer og restauranter, består af varianter til montering i håndvasken og på væggen, og opfylder de krav til design, som eksklusive projekter stiller. Haner til montering i vasken fås med og uden blandingsfunktion og enten med batteri eller tilslutning til almindelig strømforsyning (230 V). For at opnå et reduceret energiforbrug forlænger den nyeste energieffektive elektronik batterilevetiden til syv år, mens en gennemstrømnings-hastighed på kun seks liter i minuttet og automatisk lukning reducerer vandforbruget.



GROHE EcoJoy™



GROHE StarLight®

---

**GROHE features:**

TouchFree  
LongLifeBattery  
InvisibleFasteningSystem



**36 235 000 Allure E**  
Infrarød elektronik til håndvask, ½", vægmonteret, krom, for endelig installation af Rapid SL 38 748 001, udløb 172 mm, transformer 230 V AC, aktivering af automatisk skylning og permanent løb for termisk desinficering



**36 098 000 / 704175104 Allure E**  
Infrarød elektronik til håndvask, ½", med blandingsfunktion, batteri 6 V, beskyttelse IP 59K, aktivering af automatisk skylning og permanent løb for termisk desinficering



**36 099 000 / 704174104 Allure E**  
Infrarød elektronik til håndvask, ½", uden blandingsfunktion, batteri 6 V, beskyttelse IP 59K, aktivering af automatisk skylning og permanent løb for termisk desinficering



**36 234 000 Allure E**  
Infrarød elektronik til håndvask, ½", med blandingsfunktion, batteri 6 V, løftestang med bundventil 1¼", beskyttelse IP 59K, aktivering af automatisk skylning og permanent løb for termisk desinficering



**38 748 001 Rapid SL til håndvask**  
med skjulte rør til infrarød elektronik Allure E, Essence E og Europlus E, for tilslutning af forblandet vand eller koldt vand, 1,13 m installationshøjde



**36 095 000 / 704175505 Allure E**  
Infrarød elektronik til håndvask, ½", med blandingsfunktion, med stiktransformer 230 V, beskyttelse IP 59K, aktivering af automatisk skylning og permanent løb for termisk desinficering



**36 096 000 / 704174504 Allure E**  
Infrarød elektronik til håndvask, ½", uden blandingsfunktion, med stiktransformer 230 V, beskyttelse IP 59K, aktivering af automatisk skylning og permanent løb for termisk desinficering



**36 097 000 / 704179504 Allure E**  
Infrarød elektronik til håndvask, ½", med blandingsfunktion, med stiktransformer 230 V, løftestang med bundventil 1¼", beskyttelse IP 59K, aktivering af automatisk skylning og permanent løb for termisk desinficering

# GROHE Essence E

Berøringsfri, let at rengøre, robust og ergonomisk – Essence E-kollektionen med infrarøde elektroniske haner er designet til områder med meget trafik, hvor design og funktion er lige vigtigt. Afbalanceret og i ligevægt – sådan udforsker Essence E den cylindriske forms renhed – og afspejler dermed moderne design i det Cosmopolitan interiør. En reduceret gennemstrømningshastighed på seks liter i minuttet og automatisk lukning sørger for, at Essence E kombinerer stil med økonomiske funktioner. To varianter: Monteret i håndvasken eller på væggen og med den nyeste energieffektive elektronik, der giver et reduceret strømforbrug. Modellerne til montering i vasken fås med og uden blandingsfunktion og enten med batteri eller tilslutning til almindelig strømforsyning (230 V).



GROHE EcoJoy™



GROHE StarLight®

---

**GROHE features:**

TouchFree  
LongLifeBattery  
InvisibleFasteningSystem



**36 252 000 Essence E**  
Infrarød elektronik til håndvask, ½", vægmonteret, krom, for endelig installation af Rapid SL 38 748 001, udløb 141 mm, transformer 230 V AC, aktivering af automatisk skylning og permanent løb for termisk desinficering



**36 092 000 / 704176104 Essence E**  
Infrarød elektronik til håndvask, ½", med blandingsfunktion, batteri 6 V, beskyttelse IP 59K, aktivering af automatisk skylning og permanent løb for termisk desinficering



**36 093 000 / 704177104 Essence E**  
Infrarød elektronik til håndvask, ½", uden blandingsfunktion, batteri 6 V, beskyttelse IP 59K, aktivering af automatisk skylning og permanent løb for termisk desinficering



**36 094 000 / 704178104 Essence E**  
Infrarød elektronik til håndvask, ½", med blandingsfunktion, batteri 6 V, løftestang med bundventil 1 ¼", beskyttelse IP 59K, aktivering af automatisk skylning og permanent løb for termisk desinficering



**38 748 001 Rapid SL til håndvask**  
med skjulte rør til infrarød elektronik Allure E, Essence E og Europlus E, for tilslutning af forblandet vand eller koldt vand, 1,13 m installationshøjde



**36 088 000 / 704176504 Essence E**  
Infrarød elektronik til håndvask, ½", med blandingsfunktion, med stiktransformer 230 V, beskyttelse IP 59K, aktivering af automatisk skylning og permanent løb for termisk desinficering



**36 089 000 / 704177504 Essence E**  
Infrarød elektronik til håndvask, ½", uden blandingsfunktion, med stiktransformer 230 V, beskyttelse IP 59K, aktivering af automatisk skylning og permanent løb for termisk desinficering



**36 091 000 / 704178504 Essence E**  
Infrarød elektronik til håndvask, ½", med blandingsfunktion, med stiktransformer 230 V, løftestang med bundventil 1 ¼", beskyttelse IP 59K, aktivering af automatisk skylning og permanent løb for termisk desinficering

# GROHE Europlus E

Høj sikkerhedsfaktor – meget attraktiv – yderst økonomisk: GROHEs berøringsfri armaturer tilbyder afgjort mange fordele:

Den valgfrie fjernbetjening (36 206 000) kan aktiveres til automatisk skyl (med 1 eller 3 dages interval), som effektivt forhindrer stillestående vand og dermed muligheden for udvikling af legionella bakterier når armaturet ikke bruges i længere periode. Europlus E gør det også muligt at opretholde en perfekt hygiejne, den berøringsfri funktion forhindrer formering af bakterier og vira samtidig med en uovertruffen komfort. De lave forbrugsomkostninger til vand og energi og den attraktive pris gør Europlus E til en omkostningsbevidst løsning. Den batteridrevne model med et 6V batteri, hvor denne har en levetid på mere end 7 år ved 150 tryk om dagen.



GROHE EcoJoy™



GROHE StarLight®

---

**GROHE features:**

TouchFree

LongLifeBattery

InvisibleFasteningSystem

**Økonomisk, miljøvenlig, hygiejnisk**

At spare vand og beskytte miljøet er ofte uforenelig med høj hygiejne, men ikke med Europlus E. Særlige tiltag som termisk desinfektion ved tryk på en knap uden at skulle genindstille termostaten, en valgfri fjernbetjening, som gør det lettere at betjene armaturet. Og de høje æstetiske krav er kun få af de mange fordele Europlus E har.

Ekstra sikkerhedsudstyr:

- Attesteret høj IP beskyttelse (beskyttelse mod lækage af vand)
- Temperatur begrænsning
- Vandalsikker lås (42 919 000) – kan også monteres på andre et-huls armaturer.
- Termostat til vægmonteret armatur (med undtagelse af 36 241 000): sikkerheds foranstaltning i tilfælde af stigende vandtemperaturer – eller varmtvands lås til et-huls armaturer.



Blandingsfunktion



Skjult blandingsindretning



Med skjult rotationslås



Vandtågebeskyttet

# GROHE Europlus E



## **36 207 000 / 704152104 Europlus E**

Infrarød elektronik til håndvask, med blandingsfunktion, ½", batteri strømforsyning, beskyttelse IP 59K, aktivering af automatisk skylning og permanent løb for termisk desinficering

## **36 015 000**

ditto 36 207 000, men med stiktransformer 230 V, 50 Hz, 3,2 VA

## **34 197 000**

ditto 36 015 000, men til åbne varmtvandsbeholdere

## **36 236 000 / 704153104**

ditto 36 207 000, men med løftestang med bundventil 1¼"

## **36 208 000 / 704151104 Europlus E**

Infrarød elektronik til håndvask, uden blandingsfunktion, ½", batteri strømforsyning, beskyttelse IP 59K, aktivering af automatisk skylning og permanent løb for termisk desinficering

## **36 016 000 / 704151504**

ditto 36 208 000, men med stiktransformer 230 V, 50 Hz, 3,2 VA

## **36 241 000 / 704155001 + 36 243 SD0 / 704155217 Europlus E**

Infrarød elektronik til håndvask, uden blandingsfunktion, vægindbygningsskabe (36 241 000), vægplade- og grebsæt (36 243 000) med rustfri stålkappe, udløb 170 mm, transformer 230 V AC, beskyttelse IP 54, aktivering af automatisk skylning og permanent løb for termisk desinficering

## **36 009 000 / 704155002 + 36 243 SD0 / 704155217**

ditto 36 241 000 + 36 243 SD0, men med skjult forindstilling termostatisk blandingsindstilling

## **36 241 000 / 704155001 + 36 242 SD0 / 704155117 Europlus E**

ditto 36 241 000 + 36 243 SD0, men med vægplade- og grebsæt (36 242 SD0) og udløb 245 mm

## **36 009 000 / 704155002 + 36 242 SD0 / 704155117**

ditto 36 241 000 + 36 242 SD0, men med skjult forindstilling termostatisk blandingsindstilling



## **38 748 001 + 36 042 SD0 / 704155117 Europlus E**

Infrarød elektronik til håndvask, uden blandingsfunktion, for endelig installation af 38 748 001, med rustfrit rosette og rustfrit udløb 170 mm, transformer 230 V AC, aktivering af automatisk skylning og permanent løb for termisk desinficering




**36 240 000 Europlus E**  
Infrarød elektronik til håndvask, med termostat, ½", vægmonteret, metalkrop i **GROHE CoolTouch®** udførelse, svingbar tud, fremspring 249 mm, batteri strømforsyning, beskyttelse IP 69K, aktivering af automatisk skylning og permanent løb for termisk desinficering



**36 239 000 Europlus E**  
Infrarød elektronik til håndvask, med termostat, ½", vægmonteret, metalkrop i **GROHE CoolTouch®** udførelse, svingbar tud, fremspring 281 mm, batteri strømforsyning, beskyttelse IP 69K, aktivering af automatisk skylning og permanent løb for termisk desinficering



**36 206 000 / 704162804**  
**Infrarød fjernbetjening**  
til alle varianter af Europlus E



**42 919 000 / 704172804**  
**Sikring mod forurening af armatur**  
hærværkshæmmende befæstigelse, til Europlus E og Eurodisc SE



**34 023 000 / 704141104**  
**Grotherm Micro**  
termisk skoldningssikring/termostat til placering under håndvask, til montage på hjørneventilen



**47 533 000 / 704141904**  
**Tilslutningsæt**  
til Grotherm Micro



**36 209 000**  
**Tildækket blandingsindretning**  
til Europlus E og Eurodisc SE



Grohe A/S  
Walgerholm 11  
3500 Værløse  
grohe@grohe.dk / www.grohe.dk

Service og varebestilling:

Tel.: 44 65 68 00

Fax: 44 65 02 52

Åbningstider:

Mandag - torsdag 08.00 - 16.00

Fredag 08.00 - 15.30